



Трубы стальные водогазопроводные ГОСТ 3262-75

№ п/п	Группа постав ки	Группа прочнос ти	Марка стали	№ партии	№ плавки	Размер, мм	Количество		Вес теор. т	Вес п.м., кг
							штуки	метры		
1	-	OK300B	Ст2пс-5	5035001850	144234	50х3,5-12000	90	1 080	5,27	4,88

№ п/п	Массовая доля элементов										
	C% *100	Si% *100	Mn% *100	S% *1000	P% *1000	Cr% *100	Ni% *100	Cu% *100	N2% *1000	Al% *100	As% *100
1	13,00	4,00	27,00	4,00	14,00	5,00	4,00	5,00	6,00	2,00	0,20

№ п/п	Механические испытания			Ударная вязкость, Дж/см²			Технологические испытания			Гидро-испытания ГОСТ 3845-17 25 кгс/см²	Термо-обработка
	Временное сопротивление, Н/мм²	Относительное удлинение, %	Предел текучести, Н/мм²	При Т, С KCV 20	При Т, С KCU -20	KCU+20 После мех. стар.	Сплющивание ГОСТ 8695-75	Раздача ГОСТ 8694-75	Загиб ГОСТ 3728-78		
1	420	32	-	-	-	-	-	-	УД	УД	Без т/о

1. 100% неразрушающий контроль качества шва вихретоковым методом.
2. Продукция сертифицирована в системе добровольной сертификации ГОСТ Р.
3. Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
4. Трубы отпускаются по теоретическому весу.
5. По согласованию изготовителя с потребителем допускается изготовление труб других размеров.



/Хомиченок Д.И./