

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № УП-00011065Т от 26.02.2026

Производитель: ООО "Феррум", 630041, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Дукача, д. 10, (383) 314-02-62, cert@ferrum-n.ru

Сведения о продукции

№ п.п.	№ плавки	Номенклатура	ГОСТ	Марка стали	Партия	№ пакета	Количество штук в пакете	Теоретич. масса пакета, тн
1	B222169M(1)	Труба ВГП 20*2,8 6м	3262-75	ст.08кп	K9-1568.2.1-061	6	272	2,71
2	322172M(18)	Труба ВГП 20*2,8 6м	3262-75	ст.08кп	K9-1568.2.1-052	5	272	2,71
3	124209M(404)	Труба ВГП 32*3,2 6м	3262-75	ст.3сп	P1-105.2.1-015	3	144	2,67
4	124209M(402)	Труба ВГП 32*3,2 6м	3262-75	ст.3сп	P1-105.2.1-010	6	144	2,67
5	353472A(25383)/253	Труба ВГП 40*3,5 6м	3262-75	ст.08кп	13-1391.2.1-012	7	100	2,304
6	353474A(25379)	Труба ВГП 40*3,5 6м	3262-75	ст.08кп	13-1391.2.1-010	8	100	2,304
7	253916A(27946)	Труба ЭСВ 159*4,5 12м	10705-80 / 10704-91	ст.3сп	21-1556.2.1-041	5	16	3,293
8	154078A(27809)	Труба ЭСВ 159*4,5 12м	10705-80 / 10704-91	ст.3сп	21-1556.2.1-043	2	16	3,293

Химический состав, механические свойства (в соответствии с сертификатами завода-изготовителя рулонного проката)

№ п.п.	№ плавки	C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Al	V	Сзкв. х100	Временное сопротивление, Н/мм2	Относительное удлинение, %	Предел текучести, Н/мм2	Сплюсчивание	Загиб	Гидравл. давление, кг/см2	Уд. вязк. ДЖ/см2 KCV	Уд. вязк. ДЖ/см2 KCV	Уд. вязк. мех. ст. ДЖ/см2
1	253916A(27946)	18	20	47,3	14	36	4	3	6	24	6	40			460	32	365	УД	-	УД	-20С 81	+20С 147	+20С 66
2	124209M(404)	15	2	42	9	13	4	1	1	3	7	50			404	29	435	УД	УД	УД	-20С 87	+20С 136	+20С 79
3	154078A(27809)	19,2	23,4	44,1	9	21	3,1	4	5	24	6	48			494	31	373	УД	-	УД	-20С 87	+20С 136	+20С 79
4	124209M(402)	15	2	42	9	13	4	1	1	3	7	50			435	29	365	УД	УД	УД	-20С 87	+20С 136	+20С 79
5	353472A(25383)	7,1	1,6	28	13	15	3	3,1	4	26	5	44			365	33	293	УД	УД	УД	-20С 87	+20С 136	+20С 79
6	253264A(25382)	6	1	25	13	14	2	3	4	24	6	51			345	37	300	УД	УД	УД	-20С 87	+20С 136	+20С 79
7	353474A(25379)	5,5	1	25	13	19	2,4	4,2	4,1	27	6	44			366	33	297	УД	УД	УД	-20С 87	+20С 136	+20С 79
8	B222169M(1)	9	2	36	8	9	3	1	1	2	52				365	31,5		УД	УД	УД	-20С 87	+20С 136	+20С 79
9	322172M(18)	7	2	38	6	10	5	2	2	3		54			365	30		УД	УД	УД	-20С 87	+20С 136	+20С 79

Отгрузка труб производится по теоретической массе.

Химический состав труб соответствует ГОСТ 380-2005, ГОСТ 1050-2013

Трубы подвергнуты 100% контролю качества сварного шва неразрушающим методом.

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

При обращении по вопросам качества и количества продукции ссылаться на номер сертификата и данные на маркировочной бирке.

Дата выдачи: 26 февраля 2026 г.

Подпись

Е. Ю. Волкова



ОТК
1

