

Наименование продукции:

Станция назначения: НОВОСИБИРСК-ЗАПАДН.

ГОСТ 2590-2006 - ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ

Кривизна проката для класса II - 02;	Предельные отклонения по длине проката группа БД - 02;	Итого:	17	49.510
ОТГРУЗКА НА ОТВЕТХРАНЕНИЕ - 02;		Вес брутто:		49.812
		2-2ГП - 02		

УД

При определении массы продукции в связках «по тарафету» провешивание на весах ВТЭС-101, с абсолютной погрешностью до 5г +/- 10г, от 5г до 15г +/- 20г. Предельное расхождение веса при перевесе у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1

Страна происхождения: РОССИЯ
Inspection Certificate 3.1 EN 10204 3.1 90
и погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн
инструкции МИЗ115-2008 Таблица А.1

ГОСТ 34028-2016, Гарантированный минимуров допуск от номинальной массы: (по ОМ2) не 3%, СТО 36884801-065-2020* на применение в изделии