

Система менеджмента качества
сертифицирована в Еуро Веритас
Сертификат по ISO 9001:2015
Сертификат № RU003379

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ N 0114747

Грузоотправитель: АО "ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат"

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ" по договору с АО ЕВРАЗ Металл Инпром (код: 1000)

Станция назначения: САМОВЬЕВО
Наименование продукции: ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Номер вагона	Номер контейнера	Код станции	Дата отгрузки	Год исполнения, № заказа	№ фактуры	Квартал заказа	Бригада отгрузки	Таб. № контролера	ЛВГ	Кол-во мест	Вид грузовых мест
0007713ЕК	RZDU0466831	111111	13.06.2021	21.4500703870	0020308770	2	2	15298	04	346	МОТКИ

№ ПЛ	№ позиции	НТД	Тех. требования	Код продукции	Класс точности	Диаметр, мм	Вид упаковки	СОРТ	Кол-во	Вес, тн
01	010	ГОСТ 3282-74	О/С	Пров. ок 1,2	1,20	МОТКИ	1	346	20.980	20.980
БЕЗ УПАКОВКИ - 01; - 01										Итого: 346
										Вес брутто: 21.065

№ п/п	№ плавки	№ партии	Марка стали	ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, % * 100															МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА			
				C	Si	Mn	S*10	P*10	Cr	Ni	Cu	As	N*10	Al	Ti	W	V	Mo	C экв	σ _в min Н/мм ²	σ _в max Н/мм ²	δ 100 %
01			1КП	7	3	43	18	10	4	3	6	0,3	4						290,0	490,0	15,0	

Примечание: "Хим. состав по ГОСТ 380-2005"

На основании результатов контроле радиоактивности, содержание радиоуклидов в металле соответствует требованиям ГОСТ 380-2005, СП 2.6.12612-10. Аттестат аккредитации лаборатории №РА.РУ.512722 от 12.11.2015г.
Настоящим удостоверяем, что продукция соответствует условиям контракта. При переписке по вопросам количества и качества продукции обращаться по адресу: www.tc-evraz.com отдел продаж.
По вопросам претензий на количество и качество продукции обращаться по адресу: www.tc-evraz.com отдел претензий.

Примечание: ТТН № 82061034; плл NO 0057
Реквизит: 0.085 т

Контролер: Лушкова Т.С.



Сделано в России.



При определении массы продукции в связках и мотках проводить на весах тензометрических платформенных "СТАВ-10.3/1" с абсолютной погрешностью от 0,1т до 2,5т +/-5кг, от 2,5 до 10т +/-10кг и на весах "ВСП Гранит-03" с абсолютной погрешностью до 0,5т +/-1кг, до 2,0т +/-2кг, до 3,0т +/-3кг. Предельное расхождение веса при перевесе у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИЗ15-2008 Таблица А.1