

Сертификат приемочных испытаний ГОСТ 7566/3.1

Система менеджмента качества соответствует требованиям
ISO 9001, IATF 16949, СТО Газпром 9001

Грузополучатель, адрес

Общество с ограниченной ответственностью "А ГРУПП"

630018, Россия, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 30А, 703-707, эт. 7

Станция НОВОСИБИРСК-ЗАПАДНЫЙ

Номер контракта-договора 643/00186217-62699

Номер т/с 65108029

Заказ № 40/5-3046

Лист 1

Листов 2

Наименование продукции

Кол-во товара

Масса нетто факт

Лист г/к

14

65.960

Стандарт (марки / поставки / профиля)

ГОСТ 380-2005 / ГОСТ 16523-97 / ГОСТ 19903-2015

Отгружаемые позиции

№ пп	Поз №	Плавка	Партия/Ед	Марка	Размеры, мм	Кол-во	Кол-во листов	Масса нетто факт, т	Масса брутто факт, т	Ид №	Номер материала
1	10	151359	49855 006	Ст3сп - 5	2.00 x 1250 x 2500	1	94	4.690	4.695	10052595778	AG-00005588
2	10	151359	49855 007	Ст3сп - 5	2.00 x 1250 x 2500	1	94	4.715	4.720	10052595801	AG-00005588
3	10	151359	49855 008	Ст3сп - 5	2.00 x 1250 x 2500	1	94	4.720	4.725	10052595838	AG-00005588
4	10	151359	49855 009	Ст3сп - 5	2.00 x 1250 x 2500	1	94	4.735	4.740	10052595852	AG-00005588
5	10	151359	49855 010	Ст3сп - 5	2.00 x 1250 x 2500	1	94	4.730	4.735	10052595886	AG-00005588
6	10	151359	49855 011	Ст3сп - 5	2.00 x 1250 x 2500	1	94	4.730	4.735	10052595910	AG-00005588
7	10	151919	50476 001	Ст3сп - 5	2.00 x 1250 x 2500	1	94	4.725	4.730	10052595899	AG-00005588
8	10	151919	50476 002	Ст3сп - 5	2.00 x 1250 x 2500	1	94	4.700	4.705	10052595901	AG-00005588
9	10	151919	50476 003	Ст3сп - 5	2.00 x 1250 x 2500	1	94	4.695	4.700	10052595909	AG-00005588
10	10	151919	50474 001	Ст3сп - 5	2.00 x 1250 x 2500	1	94	4.715	4.720	10052596016	AG-00005588

Качественные характеристики

№ пп	Кромка	Класс прочности	Кат. п. хар-к	Группа поверхности	По размерам	Плоскости	Точн. толщ	Свариваемость
1-10	НО	OK360B	5	IV	форма IV	ПВ	А	СВ

Химический состав

№ пп	C %	Si %	Mn %	S %	P %	Cr %	Ni %	Cu %	N %	As %
1-6	0.17	0.22	0.31	0.002	0.020	0.03	0.01	0.02	0.005	0.001
7-10	0.16	0.19	0.31	0.004	0.019	0.02	0.01	0.01	0.004	0.001

Результаты испытаний

№ пп	Рулон	Предел прочности сигма-в, поперек, Н/мм2	Относительное удлинение дельта-4, поперек, %	Холодный изгиб. 180°, поперек
1-6	02	488	30	УД
7-10	01	485	30	УД



Смотрите продолжение

Отгружаемые позиции

№ пп	Поз №	Плавка	Партия/Ед	Марка	Размеры, мм	Кол-во	Кол-во листов	Масса нетто факт, т	Масса брутто факт, т	Ид №	Номер материала
11	10	151919	50474 002	Ст3сп - 5	2.00 x 1250 x 2500	1	94	4.690	4.695	10052596038	AG-00005588
12	10	151919	50474 003	Ст3сп - 5	2.00 x 1250 x 2500	1	94	4.685	4.690	10052596057	AG-00005588
13	10	151919	50474 004	Ст3сп - 5	2.00 x 1250 x 2500	1	94	4.690	4.695	10052596073	AG-00005588
14	10	151919	50474 005	Ст3сп - 5	2.00 x 1250 x 2500	1	94	4.740	4.745	10052596361	AG-00005588
						14	1316	65.960	66.030		

Качественные характеристики

№ пп	Кромка	Класс прочности	Кат. и хар-к	Группа поверхности	По размерам	Плоскости	Точн. толщ	Свариваемость
11-14	НО	ОК360В	5	IV	форма IV	ПВ	A	СВ

Химический состав

№ пп	C %	Si %	Mn %	S %	P %	Cr %	Ni %	Cu %	N %	As %
11-14	0.16	0.19	0.31	0.004	0.019	0.02	0.01	0.01	0.004	0.001

Результаты испытаний

№ пп	Рулон	Предел прочн-ти сигма-в, поперек, Н/мм2	Относительное удлинение дельта-4, поперек, %	Холодный изгиб, 180°, поперек
11-14	01	485	30	УД

Примечание: Состояние поставки: Металл в горячекатаном состоянии.

Поставка по фактической массе.

Указанная в сертификате качества продукция соответствует действующим стандартам, техническим условиям, дополнительным требованиям спецификации (заказа). При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата.

Стан 2000



Документ подписан электронной подписью,
Сертификат подписи
05F23AF000CAB16CBF40F05BD96C7A8038
Действителен с 12.08.2024 по 12.08.2025
Владелец 15442 Макарова В.А., 22.03.2025
04:25:23
ПАО "Северсталь", г. Череповец, Мира 30

Используйте QR-код
для проверки
подлинности
сертификата



Сайт для проверки
сертификата
check.severstal.ru

Проверочный код 0400101285

Сервер электронной подписи: <https://check.severstal.ru/signature>