



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № УП-00020591Т от 03.04.2025

Производитель: ООО «Феррум», 630041, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Дукача, д. 10, (383) 314-02-62, cert@ferum-n.ru

Сведения о продукции

№ п.п.	№ плавки	Номенклатура	ГОСТ	Марка стали	Партия	№ пакета	Количество штук в пакете	Теоретич. масса пакета, тн
1	242990A(24272)	Труба профильная 120*120*5,0 12м	13663-86 / 8639-82	ст.3сп 5	21-44.5.1-131	3	25	5,265
2	345047A(24273)/143	Труба профильная 120*120*5,0 12м	13663-86 / 8639-82	ст.3сп 5	21-44.5.1-127	3	25	5,265
3	068A(24274)	Труба профильная 140*140*4,0 12м	30245-2003	ст.3сп 5	21-910.1.1-143	3	16	3,218
4	133655A(23256)	Труба профильная 160*160*4,0 12м	30245-2003	ст.3сп 5	21-557.1.1-999	1	16	3,7
5	450142M(402)	Труба профильная 160*160*4,0 12м	30245-2003	ст.3сп 5	21-557.1.1-999	1	16	3,7
6	150125A(754)	Труба профильная 80*80*3,0 12м	13663-86 / 8639-82	ст.3сп	21-191.1.1-035	3	64	5,476
7	242812A(23504)/344	Труба профильная 80*80*4,0 12м	13663-86 / 8639-82	ст.3сп	21-1056.4.1-012	3	64	7,166
8	322A(20860)	Труба профильная 80*80*4,0 12м	13663-86 / 8639-82	ст.3сп	21-218.2.1-095	3	64	7,166

Химический состав, механические свойства (в соответствии с сертификатами завода-изготовителя рулонного проката)

№ п.п.	№ плавки	C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Al	V	Сзв.	Временное сопротивление, Н/мм2	Относительное удлинение, %	Предел текучести, Н/мм2	Сплюсчивание	Затяг	Гидравл. давление, кг/см2	Уд. вязк., Дж/см2 KCU	Уд. вязк., Дж/см2 KCV	Уд. вязк. макс. ст., Дж/см2
1	150125A(754)	18	26	47,4	15	26	3,4	3,2	4,9	18	6	49			475	29	370	-	-	-	-	-	-
2	133655A(23256)	19,3	24,4	46,6	7	17	2	3,3	4,3	24	4	32			490	31	345	-	-	-	-	-	-
3	450142M(402)	17	23	45	9	9	8	10	19	6	8				450	30		-	-	-	-20C 67	+20C 111	+20C 62
4	242990A(24272)	17	17,1	41,2	15	18	1,9	3,3	3,8	18	6	38			470	30	340	-	-	-	-	-	-
5	242812A(23504)	19	19	43	14	20	3,8	2,9	5,1	14	5	34			495	26	365	-	-	-	-	-	-
6	344322A(20860)	20,4	19	41	15	15	2	3	4	18	6	36			470	27	350	-	-	-	-	-	-
7	243512A(83)	18	21,1	43	11	18	2	2,7	3,5	18	5	47			455	26	360	-	-	-	-	-	-
8	243510A(85)	19	22	44,4	12	14	2,6	3,3	5	17	4	52			480	29	370	-	-	-	-	-	-
9	345047A(24273)	17,2	19,2	43,1	14	13	2,6	5,7	4,4	17	6	37			465	34	340	-	-	-	-20C 67	+20C 100	+20C 52
10	143068A(24274)	18	23	46	10	18	2,4	2,6	3,1	17	5	42			475	33	355	-	-	-	-20C 68	+20C 102	+20C 63

Отгрузка труб производится по теоретической массе.

Химический состав труб соответствует ГОСТ 380-2005

Трубы подвергнуты 100% контролю качества сварного шва неразрушающим методом.

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

При обращении по вопросам качества и количества продукции ссылаться на номер сертификата и данные на маркировочной бирке.

Дата выдачи: 3 апреля 2025 г.

Подпись:

Е. Ю. Волкова



ОТК
1

