

ММК-МЕТИЗ



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 2124 Г18

ММК-МЕТИЗ СМК ОТК-89-0

ул. Метизников, 5, г. Магнитогорск,
Челябинская область, Россия, 455002
Магнитогорский метизно-калывроочный
завод "ММК-МЕТИЗ"
Телефоны: приемная (3519) 24-15-27, факс
24-75-30,
диспетчер 24-21-01, сбыв 24-77-25,
24-70-33,
Начальник ОТК: (3519) 24-14-09,
Факс ОТК: (3519) 24-18-31,
E-mail: otk@mmk-metiz.ru

Дата выдачи сертификата 16 Августа 2018

Грузополучатель ООО Строй-поставка, 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Забайкальская, 105

Договор № МК204044 от 11.11.2014

Приказ № МК204044.1178.1.0Т

Вагон КД/В 52459211/68-20

№ п/п	Условные обозначения	Номер партии	Диаметр	Временное сопротивле- ние разрыву, Н/мм2	Разрыв с усилением, кН	Относит. удлинение в %, не менее	Глубина обезуглеро- женного слоя, %	Число переломов, не менее	Прочность сцепления покрытия	Число скручива- ний, не менее	Количе- ство потуж- дений	Поверхностная плотность цинка г/м2, не менее	Электросо- противле- ние (электро- проводность %)	Относит. дельное сужение, %	Масса нетто, т	Вес брутто, т	Кол-во мест и вид упаковки
1	Проволока 6,0-ОЧ ГОСТ 3282-74	94.4.5, 18м	-	354-388	-	22,0-26, 0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,362	0,362	1п/ 2мот.
2	Проволока 6,0-ОЧ ГОСТ 3282-74	48.4.8, 18м	-	353-370	-	26,0-28, 0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,76	0,76	1п/ 4мот.
3	Проволока 6,0-ОЧ ГОСТ 3282-74	22.4.6, 18	-	340-465	-	21,0-29, 0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75	0,75	1п/ 5мот.
4	Проволока 6,0-ОЧ ГОСТ 3282-74	36.4.7, 18м	-	347-361	-	28,0-31, 0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,984	0,984	1п/ 5мот.
5	Проволока 6,0-ОЧ ГОСТ 3282-74	55.4.7, 18м	-	335-382	-	25,0-29, 0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,13	1,13	1п/ 6мот.
6	Проволока 6,0-ОЧ ГОСТ 3282-74	20.4.8, 18м	-	333-425	-	23,0-27, 0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,104	1,104	1п/ 6мот.
7	Проволока 6,0-ОЧ ГОСТ 3282-74	55.4.7, 18м	-	335-382	-	25,0-29, 0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,162	1,162	1п/ 6мот.
8	Проволока 6,0-ОЧ ГОСТ 3282-74	75.4.7, 18-112 0	-	331-380	-	24,0-30, 0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,126	1,126	1п/ 6мот.
9	Проволока 6,0-ОЧ ГОСТ 3282-74	75.4.7, 18-112 3	-	377-388	-	25,0-32, 0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,152	1,152	1п/ 6мот.
10	Проволока 6,0-ОЧ ГОСТ 3282-74	11.4.8, 18м	-	353-394	-	22,0-28, 0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,274	1,274	1п/ 7мот.
11	Проволока 6,0-ОЧ ГОСТ 3282-74	12.4.8, 18м	-	350-386	-	26,0-27, 0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,274	1,274	1п/ 7мот.
12	Проволока 6,0-ОЧ ГОСТ 3282-74	68.4.7, 18-113 1	-	352-416	-	27,0-28, 0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,204	1,204	1п/ 7мот.

20.08.2018 18:00:47

Стр. 1 из 3



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 2124 Г18

ММК-МЕТІЗ СМК ОТК-89-0

Дата выдачи сертификата 16 Августа 2018

Грузополучатель ООО Строй-поставка, 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Забайкальская, 10Б

ул. Металников, 5, г. Магнитогорск,
Челябинская область, Россия, 455002
Магнитогорский металлургический завод "ММК-МЕТІЗ"
Телефоны: приемная (3519) 24-15-27, факс 24-75-30,
Диспетчер 24-21-01, сбыт 24-77-25,
24-70-33,
Начальник ОТК: (3519) 24-14-09,
Факс ОТК: (3519) 24-18-31,
E-mail: otk@mmk-metiz.ru

Договор № МК204044 от 11.11.2014

Приказ №

МК204044.1178.1 от 02.08.2018

Батон

КД/В 52459211/68-20

№ п/п	Условные обозначения	Номер партии	Диаметр	Временное сопротивление	Разрывное усилие с улоном, кН	Относит. удлинение в %, не менее	Глубина обесуглероживания, %	Число переломов, не менее	Прочность сцепления покрытия	Число скручиваний, не менее	Количество разрушений	Поверхностная плотность в цинка, г/м2, не менее	Электропроводность	Относительное сужение, %	Масса нетто, т	Вес брутто, т	Кол-во мест и вид упаковки
13	Проволока 6,0-Оч ГОСТ 3282-74	57.4.7.18м	-	356-384	-	26,0-29,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,312	1,312	1п/7мот.
14	Проволока 6,0-Оч ГОСТ 3282-74	9.4.6.18-57	-	337-387	-	24,0-26,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,17	1,17	1п/7мот.
15	Проволока 6,0-Оч ГОСТ 3282-74	14.4.8.18	-	390-441	-	23,0-26,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,216	1,216	1п/7мот.
16	Проволока 6,0-Оч ГОСТ 3282-74	3.4.8.18	-	351-373	-	26,0-28,0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,194	2,194	2п/14мот.
17	Проволока 6,0-Оч ГОСТ 3282-74	3.4.8.18м	-	366-437	-	23,0-27,0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,254	2,254	2п/12мот.
18	Проволока 6,0-Оч ГОСТ 3282-74	13.4.8.18	-	350-443	-	20,0-29,0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,564	2,564	2п/14мот.
19	Проволока 6,0-Оч ГОСТ 3282-74	14.4.8.18	-	390-441	-	23,0-26,0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,624	2,624	2п/14мот.
20	Проволока 6,0-Оч ГОСТ 3282-74	11.4.8.18	-	345-436	-	20,0-29,0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,52	2,52	2п/14мот.
21	Проволока 6,0-Оч ГОСТ 3282-74	12.4.8.18	-	359-447	-	20,0-29,0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,534	2,534	2п/14мот.
22	Проволока 6,0-Оч ГОСТ 3282-74	17.4.8.18	-	415-486	-	20,0-22,0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,558	2,558	2п/14мот.
23	Проволока 6,0-Оч ГОСТ 3282-74	18.4.8.18	-	351-429	-	20,0-27,0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,514	2,514	2п/14мот.
24	Проволока 6,0-Оч ГОСТ 3282-74	4.4.8.18м	-	323-388	-	25,0-29,0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,458	2,458	2п/14мот.
25	Проволока 6,0-Оч ГОСТ 3282-74	21.4.8.18-1228	-	339-429	-	23,0-27,0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,548	2,548	2п/14мот.

20.08.2018 18:00:47

Стр. 2 из 3



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 2124 Г18

ММК-МЕТИЗ СМК ОТК-89-0

ул. Метизников, 5, г. Магнитогорск,
Челябинская область, Россия, 455002
Магнитогорский метизно-калбровочный
завод "ММК-МЕТИЗ"
Телефоны: приемная (3519) 24-15-27, факс
24-70-30,
диспетчер 24-21-01, сбыт 24-77-25,
24-70-33,
Начальник ОТК: (3519) 24-14-09,
Факс ОТК: (3519) 24-18-31,
E-mail: otk@mmk-metiz.ru

Дата выдачи сертификата 16 Августа 2018

Грузополучатель ООО Строй-поставка, 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Забайкальская, 10Б

Договор № МК204044 от 11.11.2014

Приказ № МК204044.1178.1 от 02.08.2018

Вагон №/В 52459211/68-20

№ п/п	Условные обозначения	Номер партии	Диаметр	Временное сопротивле- ние разрыву, Н/мм2	Разрыв осе узлоу, кН	Относит. удлинение в %, не менее	Глубина обезуглеро- женного слоя, %	Число перегиб- ов, не менее	Прочнос- ть цеплен- ия покрыти- я	Число скручив- аний, не менее	Количе- ство потуж- дений	Поверхнос- тная плотность цинка г/м2, не менее	Электросоп- ротивлен- ие (электро- проводность б)	Относител- ное сужение, %	Масса нетто, т	Вес брутто, т	Кон-во мест и вид упаковки
26	Проволока 6,0-ОЧ ГОСТ 3282-74	68.4.7. 18-112 8	-	343-398	-	25,0-27, 0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,33	2,33	2пак/ 14мот.
27	Проволока 6,0-ОЧ ГОСТ 3282-74	61.4.7. 18	-	378-479	-	22,0-29, 5	-	-	-	-	-	-	-	-	3,094	3,094	3п/ 17мот.
28	Проволока 6,0-ОЧ ГОСТ 3282-74	19.4.8. 18м	-	343-446	-	24,0-28, 0	-	-	-	-	-	-	-	-	3,384	3,384	3п/ 18мот.
29	Проволока 6,0-ОЧ ГОСТ 3282-74	57.4.7. 18	-	344-471	-	24,0-28, 0	-	-	-	-	-	-	-	-	3,602	3,602	3п/ 21мот.
30	Проволока 6,0-ОЧ ГОСТ 3282-74	13.4.8. 18	-	350-443	-	20,0-29, 0	-	-	-	-	-	-	-	-	4,776	4,776	4п/ 26мот.
31	Проволока 6,0-ОЧ ГОСТ 3282-74	13.4.8. 18	-	350-443	-	20,0-29, 0	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	3,7	5п/ 20мот.
32	Проволока 6,0-ОЧ ГОСТ 3282-74	20.4.8. 18м	-	333-425	-	23,0-27, 0	-	-	-	-	-	-	-	-	3,366	3,366	5п/18мо- т.
Итого		65	65	60п/ 358мот.													

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
При переписке по вопросам качества качества ссылаться на номер сертификата.
Обозначение намота проволоки: м-мотки, По согласию -коррозии.

Контролер ОТК Калинина Елена Валерьевна
Подпись
Бригадир Финюгова