

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ N 0121643


Грузополучатель: Акционерное Общество "ТЕМЕРСО" (код: 9037)

Грузоотправитель:
О "ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский
металлургический комбинат"

Станция назначения: БАТАРЕЙНАЯ
Наименование продукции: ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Номер вагона	Номер контейнера	Код станции	Дата отгрузки	Год исполнения, № заказа	№ фактуры	Квартал заказа	Емкость отгрузки	Таб. № контролера	Лист	Кол-во мест	Вид грузовых мест
000Y520KE	RZDU0723441	932601	18.12.2021	21.4500727494	0020406561	4	4	15298	04	338	МОТКИ
№ ПЛП	№ позиции	НТД	Тех. требования	Код продукции	Класс точности	Диаметр, мм	Вид упаковки	Сорт	Кол-во	Вес, тн	
01	010	ГОСТ 3282-74	О/С	Пров. ок 1,2	1,20	МОТКИ	1	338	20.980	20.980	
БЕЗ УПАКОВКИ - 01; КОНТЕЙНЕР - 01											
Итого: 338											
Вес брутто: 21.065											

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, % * 100																			МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА			Технол. испытан		
№ п/п	№ плавки	№ партии	Марка стали	C	Si	Mn	S*10	P*10	Cr	Ni	Cu	As	N*10	Al	Ti	W	V	Mo	C экв	σ _B min	σ _B max		δ ₁₀₀	Число перебивов
																				г/мм2	г/мм2	%		
01			1КП	7	3	43	18	10	4	3	6	0.3	4								290.0	490.0	15.0	



Примечание: "Хим. состав по ГОСТ 380-2005"
На основании результатов контроля радиоактивности, содержания радионуклидов в металле соответствует ГОСТ 26.12612-10. Аттестат аккредитации лаборатории МБРА, RU.512722 от 12.11.2015г.
Настоящим удостоверяем, что продукция соответствует условиям контракта. При переписке по вопросам качества обращаться на номер документа о качестве и данные на маркировочной бирке.
По вопросам претензий на количество и качество продукции обращаться по адресу: www.tc-evraz.com, раздел Претензии, качеству

Примечание: ТТН № 82572726; плп АН 6377
Реквизит: 0.085 т

Контроль УК
Тулкова Т.С.

Сделано в России.

При определении массы продукции в связках и мотках проводить на весах тензометрических платформенных, с абсолютной погрешностью от 0,1г до 2,5г +/-5кг, от 2,5 до 10г +/-10кг и на весах "ВСП Гранит-03" с абсолютной погрешностью до 0,5г +/-1кг, до 2,0г +/-2кг, до 3,0г +/-3кг. Предельное расхождение веса при перевесе у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1

