

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № УП-00083962Т от 08.09.2026

Производитель: ООО "Феррум", 630041, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Дукача, д. 10, (383) 314-02-62, cert@ferrium-n.ru

Сведения о продукции

№ п.п.	№ плавки	Номенклатура	ГОСТ	Марка стали	Партия	№ пакета	Количество штук в пакете	Теоретич. масса пакета, тн
1	124219M(405)	Труба профильная 100*50*3,0 12м	13663-86 / 8645-88	ст.3сп	21-128.2.1-289	2	60	4,752
2	217347M(1)	Труба профильная 120*80*3,0 12м	30245-2003	ст.3сп	13-992.1.1-010	3	35	3,763
3	112830M(6)	Труба профильная 40*20*2,0 6м	13663-86 / 8645-68	ст.3сп	K9-1442.3.1-051	4	240	2,448
4	112830M(6)	Труба профильная 40*20*2,0 6м	13663-86 / 8645-68	ст.3сп	K9-1442.3.1-051	5	240	2,448
5	361964A(14391)	Труба профильная 40*20*2,0 6м	13663-86 / 8645-68	ст.3сп	42-1060.2.1-090	1	240	2,448
6	312826M(22)	Труба профильная 40*20*2,0 6м	13663-86 / 8645-68	ст.3сп	K9-1442.3.1-041	6	240	2,448
7	212859M(1)	Труба профильная 60*60*2,0 6м	13663-86 / 8639-82	ст.3сп	K2-1319.2.1-056	13	81	1,745
8	212859M(1)	Труба профильная 60*60*2,0 6м	13663-86 / 8639-82	ст.3сп	K2-1319.2.1-057	2	81	1,745
9	353284A(24336)/353284A(24335)	Труба профильная 80*80*4,0 12м	13663-86 / 8639-82	ст.3сп	K2-125.2.1-060	2	64	7,166
10	353284A(24335)/153490A(24337)	Труба профильная 80*80*4,0 12м	13663-86 / 8639-82	ст.3сп	K2-125.2.1-061	1	64	7,166

Химический состав, механические свойства (в соответствии с сертификатами завода-изготовителя рулонного проката)

№ п.п.	№ плавки	C x100	Si x100	Mn x100	S x1000	P x1000	Cr x100	Ni x100	Cu x100	As x1000	N x1000	Al x1000	V x1000	Сэкв. x100	Временное сопротивле- ние, Н/мм2	Относитель удлинение, %	Предел текучести, Н/мм2	Сплюсчи- вание	Загиб	Гидравл. давление, кгс/см2	Уд.вязк., Дж/см2		Уд.вязк. мех ст. Дж/см2
																					KCU	KCV	
1	217347M(1)	15	6	42	14	10	4	3	3	3	6				460	30		-	-	-			
2	112830M(6)	16	20	43	5	11	6	4	6	4	6				475	28		-	-	-			
3	124219M(405)	16	2	42	10	13	3	1	1	3	6	40			435	28		-	-	-			
4	361964A(14391)	6	4,6	24	6	10	2	2	3,3	18	6	41			360	31	255	-	-	-			
5	212859M(1)	14	7	45	16	12	6	4	5	4	5				435	26		-	-	-			
6	353284A(24336)	22	20	41,5	25	19	2,9	3,5	5,5	20	7	39			510	25	400	-	-	-			
7	353284A(24335)	22	20	41,5	25	19	2,9	3,5	5,5	20	7	39			470	25	370	-	-	-			
8	312826M(22)	16	17	42	11	13	7	2	4	3	6				475	28		-	-	-			
9	153490A(24337)	20	22	43	14	28	2,5	2,8	3,8	20	3	64			510	25	405	-	-	-			

Отгрузка труб производится по теоретической массе.

Химический состав труб соответствует ГОСТ 380-2005

Трубы подвергнуты 100% контролю качества сварного шва неразрушающим методом.


Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

При обращении по вопросам качества и количества продукции ссылаться на номер сертификата и данные на маркировочной бирке.

Дата выдачи: 8 сентября 2026 г.

Подпись:

Е. Ю. Волкова



ОТК
1

