



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № УП-00013322Т от 06.03.2026

Производитель: ООО "Феррум", 630041, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Дукана, д. 10, (383) 314-02-62, cert@ferum-n.ru

Сведения о продукции

№ п.п.	№ партии	Номенклатура	ГОСТ	Марка стали	Партия	№ пакета	Количество штук в пакете	Теоретич. масса пакета, тн
1	124209M(402)	Труба ВГП 32*3,2 6м	3262-75	ст.3сп	P1-105.2.1-010	7	144	2,67
2	364042A(27877)	Труба ВГП 50*3,5 6м	3262-75	ст.3сп	76-1565.2.1-086	1	80	2,343
3	253811A(27881)	Труба ВГП 50*3,5 6м	3262-75	ст.3сп	76-1565.2.1-085	4	80	2,343
4	253945A(28109)	Труба профильная 120*120*4,0 12м	13663-86 / 8639-82	ст.3сп	21-1433.2.1-063	4	25	4,275
5	154109A(27811)	Труба профильная 120*120*5,0 12м	30245-2003	ст.3сп	21-1434.2.1-121	4	25	5,265
6	322246	Труба профильная 40*40*2,0 6м	13663-86 / 8639-82	ст.3сп	K9-1566.2.1-034	6	144	2,014
7	322246	Труба профильная 40*40*2,0 6м	13663-86 / 8639-82	ст.3сп	K2-1452.2.1-034	8	144	2,014
8	253730A(29663)	Труба профильная 50*50*4,0 6м	13663-86 / 8639-82	ст.3сп	76-1060.1.1-527	3	132	4,404
9	352823A(21172)	Труба профильная 60*60*4,0 12м	13663-86 / 8639-82	ст.3сп	K2-1254.4.1-021	1	81	6,63
10	153279A(22807)	Труба профильная 60*60*4,0 12м	13663-86 / 8639-82	ст.3сп		6	81	6,63

Химический состав, механические свойства (в соответствии с сертификатами завода-изготовителя рулонного проката)

№ п.п.	№ партии	C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Al	V	Срав.	Временное сопротивление нте, Н/мм2	Относительное удлинение, %	Предел текучести, Н/мм2	Стойкость к коррозии	Затягивание	Гидравл. давление, кгс/см2	Уд. вязк. КСН	Уд. вязк. КСН	Уд. вязк. мех. ст. Д/мм2
1	124209	15	2	42	9	13	4	1	1	3	7	50			435	29	385	УД	УД	УД			
2	352823	17	20,4	41,2	17	17	3	4	6	22	7	35			500	25	385	УД	УД	УД			
3	153279	17	24	43,4	11	32	4	3,7	5,4	19	7	38			480	23,5	385	УД	УД	УД			
4	154109	18	20	45	13	25	3	3	4,4		5	48			487	31	364	УД	УД	УД			
5	253730	6	3,6	25	14	17	4	3	3,5	30	4	34			375	35	320	УД	УД	УД			
6	364042	6	3,5	29	10	20	3	3,2	5,3	23	3	37			370	35	325	УД	УД	УД			
7	253945	18	22	44	10	22	2,8	3,6	4,8	24	8	43			488	26	361	УД	УД	УД			
8	253911	7	3,9	26	12	13	2,3	3	3,2	26	4	41			365	38	310	УД	УД	УД			
9	322246	14	15	42	4	11	3	1	1	2	5				435	29		УД	УД	УД			
10	322246	14	15	42	4	11	3	1	1	2	5				435	29		УД	УД	УД			

Отгрузка труб производится по теоретической массе.
Химический состав труб соответствует ГОСТ 380-2005
Трубы подвергнуты 100% контролю качества сварного шва неразрушающим методом.
Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
При обращении по вопросам качества и количества продукции ссылаться на номер сертификата и данные на маркировочной бирке.

Дата выдачи: 6 марта 2026 г.

Подпись: Е. Ю. Волкова



ОТК
1