

Повагонная спецификация

Отгрузка за: 21.10.2022

Ведомость на отгрузку №: 296316

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Актив-Улан-Удэ"

Станция: Ст.Заудинский

Код станции: 935703

Код получателя: 3657

№ Вагона: 52288875

Отв. менеджер: Дзюндзя Александра Васильевна

№ ПП	ШК	Вагон (А/М)	Наименование продукции	Сталь	Вес, ТН	Штуки
1	2210130079	021-131022	Двутавр горячекатаный 20Ш1 С255 ГОСТ Р 57837-17	С255	5,138	14x12
2	2210130076	021-131022	Двутавр горячекатаный 25Б1 С255 ГОСТ Р 57837-17	С255	3,080	10x12
3	2210130077	021-131022	Двутавр горячекатаный 25Б1 С255 ГОСТ Р 57837-17	С255	2,157	7x12
4	2210130081	021-131022	Двутавр горячекатаный 25Ш1 С255 ГОСТ Р 57837-17	С255	5,301	10x12
5	2210130074	021-131022	Двутавр горячекатаный 30Б1 С255 ГОСТ Р 57837-17	С255	4,992	13x12
6	2209277002	135Н МИЗМКОТг	Двутавр сварной 100Б3 Ст3сп/пс ТУ 2511-001-65055650-2020	Ст3сп/пс	13,924	4x12
7	2209277000	137Н МИЗМКОТг	Двутавр сварной 80Б1 Ст3сп/пс ТУ 2511-001-65055650-2020	Ст3сп/пс	7,936	4x12
8	2209277001	136Н МИЗМКОТг	Двутавр сварной 90Б2 Ст3сп/пс ТУ 2511-001-65055650-2020	Ст3сп/пс	12,920	5x12
9	2208090252	56919475	Лист горячекатаный 10х1500х6000 09Г2С ГОСТ 19903	09Г2С-15	2,140	3x6
10	2204010155	56919475	Лист горячекатаный 8х1500х6000 09Г2С ГОСТ 19903	09г2с-15	1,712	3x6
11	2205274003	О303	Труба круглая сварная 219Х6 Ст3сп/пс кат5 ГОСТ 10705-80	ЗСП-5	0,379	1x12
12	2205274010	О303	Труба круглая сварная 219Х6 Ст3сп/пс кат5 ГОСТ 10705-80	ЗСП-5	3,751	1x11 + 9x12
13	2209041028	О698	Труба профильная сварная 100х100х4 Ст3сп/пс Кат5 ГОСТ 30245	Ст3сп/пс	4,928	35x12
				Итого:	68,358	





Нижнетагильский Трубный
завод Металлинвест

622021, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Красных Зорь, 7
ИНН/КПП 6223072967/662301001 ОГРН 1106623006423
Р/с 40702810138080000287 К/с 30101810100000000964
В ОАО "АЛЬФА-БАНК" г. Екатеринбург, БИК 046577964
Тел/факс: (3435) 495-700



Сертификат качества №296316 от 21.10.2022 г.

Грузоотправитель:
Грузополучатель:

Общество с ограниченной ответственностью "Промышленно-металлургический холдинг "Тагильская сталь", 622001, Свердловская обл, Нижний Тагил, Красноармейская, дом № 38, +7 (343) 549-57-17
Актив-Улан-Удэ ООО, № вагона 52288875

№ п/п	Размер труб, мм	Кол-во шт	Масса т	Марка стали	Номер заказа	Номер пакета	Гр. кач-ва	Кл. точн. по длине	Номера плавков	НТД	Прим.
1	Труба профильная 100*100*4	35x12	4,928	Ст3сп/пс	273АД	1			214382403	ГОСТ 30245 Сталь: 380-2005	Теоретическая масса
2	Труба круглая 219*6	1x11 + 9x12	3,751	ЗСП-5	346К	3	В	І	21296520357	ГОСТ 10705-80 Сталь: 380-2005	Теоретическая масса
3	Труба круглая 219*6	1x12	0,379	ЗСП-5	346К	1	В	І	21296620358	ГОСТ 10705-80 Сталь: 380-2005	Теоретическая масса
Итого:			9,058								

№ п/п	Номер плавки	Химический состав, %														
		X100 C	X100 Si	X100 Mn	X1000 S	X1000 P	X100 Cr	X100 Ni	X100 Cu	X1000 As	X1000 N	X1000 Al	X1000 Ti	Fe	CEV	X100 V
1	214382403	18	22	43	3	12	3	2	5	4	6					
2	21296520357	15.2	19.5	45.5	9.0	18.0	3.9	3.6	4.9	1.3	7.0	3.5	0.1	98.969		0.2
		X100 Mo	X100 Sn													
		0.4	0.4													
3	21296620358	15.5	19.5	46.0	11.0	17.0	3.7	3.5	5.9	1.2	6.0	3.1	0.1	98.9569		0.2
		X100 Mo	X100 Nb	X100 Sn												
		0.4	0.05	0.4												

№ п/п	Номер плавки	Толщ. стенки	Механические свойства																		
			Предел прочности, Н/мм2	Предел текучести, Н/мм2	удлин. %	Изгиб. попер	Класс точности	Удар. вязк. После м. ст t+20 Дж/см2	Удар. вязк. KCU t-60 Дж/см2	Удар. вязк. KCU t-70 Дж/см2	Удар. вязк. KCV t-20 Дж/см2	Удар. вязк. KCU t-20 Дж/см2	Удар. вязк. KCU t-40 Дж/см2	Удар. вязк. KCV t+20 Дж/см2	Временное сопротивление после старения Кгс/см2	Удар. вязк. после старения Дж/см2	Зерно феррита Балл	Класс прочности	Глубина лунки, мм	Группа поверхности	Гарантия свариваемости
1	214382403	4	450		30	УД															
2	21296520357	6	445	330	32.0	УД	Б	74-80-80					103-109-97		176-173-1						
3	21296620358	6	445	320	32.0	УД	Б	74-80-80					108-98-104		166-163-1		82-78-90				

ПРИМЕЧАНИЕ: Продукция полностью соответствует указанной в настоящем сертификате с НТД. При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата.

Продукция, изготовленная согласно ГОСТ, подвергнута 100% контролю качества сварного шва неразрушающим контролем.

Труба с двух сторон замаркирована несмываемой краской синего цвета ст. 09Г2С.

Трубы, производимые по ГОСТ 10705-80, подвергаются гидроиспытаниям.

Продукция, изготовленная согласно ТУ 005-2020, подвергнута 100% контролю качества сварного шва неразрушающим контролем (за исключением поперечных швов).

Контролер ОТК