



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № УП-00072044Т от 05.09.2022

Производитель: ООО "Феррум", 630041, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Дукана, д. 10, (383) 314-02-62, cert@Ferum-n.ru

Сведения о продукции

№ п. л.	№ плавки	Номенклатура	ГОСТ	Марка стали	Плотность	№ пакета	Количество штук в пакете	Метраж п/м одного пакета	Теоретич. масса пакета, тн
1	121012	Труба БПТ 32*3,2 ст.3сп Феррум 6м ГОСТ 3262-75	3262-75	ст.3сп	76-770.1.1-148	3	144	864	2,67
2	122939	Труба БПТ 32*3,2 ст.3сп Феррум 6м ГОСТ 3262-75	3262-75	ст.3сп	76-770.1.1-147	4	144	864	2,67
3	122939	Труба БПТ 32*3,2 ст.3сп Феррум 6м ГОСТ 3262-75	3262-75	ст.3сп	76-770.1.1-147	6	144	864	2,67
4	122939	Труба БПТ 32*3,2 ст.3сп Феррум 6м ГОСТ 3262-75	3262-75	ст.3сп	76-770.1.1-147	5	144	864	2,67
5	121012	Труба БПТ 32*3,2 ст.3сп Феррум 6м ГОСТ 3262-75	3262-75	ст.3сп	76-770.1.1-148	4	144	864	2,67
6	121012	Труба БПТ 32*3,2 ст.3сп Феррум 6м ГОСТ 3262-75	3262-75	ст.3сп	76-770.1.1-148	7	144	864	2,67
7	121012	Труба БПТ 32*3,2 ст.3сп Феррум 6м ГОСТ 3262-75	3262-75	ст.3сп	76-770.1.1-148	6	144	864	2,67
8	122939/121012	Труба БПТ 32*3,2 ст.3сп Феррум 6м ГОСТ 3262-75	3262-75	ст.3сп	76-770.1.1-148	2	144	864	2,67
9	322010/322025	Труба проф. 100*100*4,0 ст.3сп Феррум 12м ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.3сп	21-772.1.1-201	2	36	432	5,115
10	221718	Труба проф. 25*25*1,5 ст.08нс Феррум 6м ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.08нс	-139	5	324	1944	2,081
11	123334А	Труба проф. 25*25*1,5 ст.08нс Феррум 6м ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.08нс	-139	1	324	1944	2,081
12	221718/321925	Труба проф. 25*25*1,5 ст.08нс Феррум 6м ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.08нс	-139	6	324	1944	2,081
13	321925	Труба проф. 25*25*1,5 ст.08нс Феррум 6м ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.08нс	-139	7	324	1944	2,081
14	123310А/114498	Труба проф. 25*25*1,5 ст.08нс Феррум 6м ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.08нс	42-774.2.1-144	4	324	1944	2,081
15	121913	Труба проф. 40*25*2,0 ст.08нс Феррум 6м х/к ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.08нс	42-731.3.1-125	6	216	1296	2,411
16	121913	Труба проф. 40*25*2,0 ст.08нс Феррум 6м х/к ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.08нс	42-731.3.1-125	3	216	1296	2,411
17	121913/123081	Труба проф. 40*25*2,0 ст.08нс Феррум 6м х/к ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.08нс	42-731.3.1-125	9	216	1296	2,411
18	123081	Труба проф. 40*25*2,0 ст.08нс Феррум 6м х/к ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.08нс	42-731.3.1-126	1	216	1296	2,411
19	123081	Труба проф. 40*25*2,0 ст.08нс Феррум 6м х/к ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.08нс	42-731.3.1-126	4	216	1296	2,411
20	123081/321916	Труба проф. 40*25*2,0 ст.08нс Феррум 6м х/к ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.08нс	42-731.3.1-126	5	216	1296	2,411
21	121913	Труба проф. 40*25*2,0 ст.08нс Феррум 6м х/к ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.08нс	42-731.3.1-125	7	216	1296	2,411
22	321916/121913	Труба проф. 40*25*2,0 ст.08нс Феррум 6м х/к ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.08нс	42-731.3.1-126	6	216	1296	2,411
23	121913	Труба проф. 40*25*2,0 ст.08нс Феррум 6м х/к ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.08нс	42-731.3.1-125	5	216	1296	2,411
24	121913	Труба проф. 40*25*2,0 ст.08нс Феррум 6м х/к ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.08нс	42-731.3.1-125	4	216	1296	2,411
25	321916/123081	Труба проф. 40*25*2,0 ст.08нс Феррум 6м х/к ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.08нс	42-731.3.1-126	3	216	1296	2,411
26	321916	Труба проф. 40*25*2,0 ст.08нс Феррум 6м х/к ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.08нс	42-731.3.1-126	2	216	1296	2,411
27	121913	Труба проф. 40*25*2,0 ст.08нс Феррум 6м х/к ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.08нс	42-731.3.1-125	2	216	1296	2,411

28	321916	Труба проф. 40*25*2,0 ст.08пс Феррум 6м х/к ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.08пс	42-731.3.1-124	7	216	1 296	2,411
29	321916	Труба проф. 40*25*2,0 ст.08пс Феррум 6м х/к ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.08пс	42-731.3.1-124	8	216	1 296	2,411

Химический состав металла. Механические свойства и технологические испытания труб

№ п.п.	№ плавки	C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	AI	V	Сзкв. x100	Временное сопротивле ние, Н/мм2	Относител ьное удлинение, %	Предел текучести, Н/мм2	Сплескива ние	Загиб	Гидравл. давление, кгс/см2
1	121012	18	8,9	41	13	13	1,7	2,7	4,7	16	6	39			469	27	366	УД	УД	УД
2	122939	6,1	1,5	28	21	15	1,8	2,3	5,1		3	50			372	29	301	УД	УД	УД
3	322010	18,3	21	52	17	13	2,3	2,1	4,6	16	7	47			475	30	330	-	-	-
4	322025	20,5	19,1	44	4	20	2,2	1,7	3,5	16	5	22			465	27	355	-	-	-
5	221718	5	10,2	41,6	6	16	1,9	2,2	4,8	11	4	35			354	36	221	-	-	-
6	123334A	7	9,9	44,5	6	23	2,5	2	4,5	20	4	29			390	31	290	-	-	-
7	321925	5	10,2	42,7	24	14	2,5	2,7	4,7		6	30			350	39	255	-	-	-
8	123310A	5,4	7,7	36,5	16	19	1,8	2,3	3,9	19	3	28			359	36	227	-	-	-
9	114498	7	12,7	44	7	9	2,2	2,3	4,4	21	4	48			354	36	221	-	-	-
10	121913	6,1	11,6	40,2	13	19	3,2	3	4,3	12	5	32			385	32	245	-	-	-
11	123081	6,1	7,8	46,2	7	16	2,2	1,8	4,1		5	34			355	36	260	-	-	-
12	321916	6,3	9,9	43	11	13	1,9	1,4	3,6		4	52			350	39	240	-	-	-

Данные химанализа соответствуют сертификатам качества завода-изготовителя рулонного проката

Отгрузка труб производится по теоретической массе.

Химический состав труб соответствует ГОСТу 380-2005, 1050-2013.

Трубы подвергнуты 100% контролю качества сварного шва неразрушающим методом.

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

При обращении по вопросам качества и количества продукции ссылаться на номер сертификата и данные на маркировке этой бирки.

Дата выдачи: 5 сентября 2022 г.

Подпись:



Handwritten signature

1