



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № УП-00006579Т от 09.02.2026

Производитель: ООО "Феррум", 630041, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск ул. Духача, д. 10, (383) 314-02-62, cert@ferum-n.ru

Сведения о продукции

№ п.п.	№ плавки	Номенклатура	ГОСТ	Марка стали	Партия	№ пакета	Количество штук в пакете	Теоретич. масса пакета, тн
1	153411A(23730)	Труба ВГП 32*3,2 6м	3262-75	ст.08кп	76-1386.3.1-985	1	144	2,67
2	153411A(23730)	Труба ВГП 32*3,2 6м	3262-75	ст.08кп	76-1386.3.1-990	7	144	2,67
3	253910A(27880)	Труба ВГП 50*3,5 6м	3262-75	ст.3сп	76-1565.2.1-084	4	80	2,343
4	354042A(27877)	Труба ВГП 50*3,5 6м	3262-75	ст.3сп	76-1565.2.1-080	7	80	2,343
5	151076A(2115)/251033A(2802)	Труба профильная 15*15*1,5 6м	13663-86 / 8639-82	ст.08пс	K9-1119.4.1-124	25	625	2,269
6	352426A(18993)	Труба профильная 60*40*3,0 6м	13663-86 / 8645-68	ст.3сп	K2-1154.2.1-139	6	140	3,612
7	352823A(21172)	Труба профильная 60*60*4,0 12м	13663-86 / 8639-82	ст.3сп	76-1060.1.1-527	1	81	6,63
8	219233M(1)	Труба ЭСВ 57*3,5 12м	10705-80 / 10704-91	ст.3сп	13-1267.6.1-040	2	90	4,99
9	318836M(7)	Труба ЭСВ 76*3,5 12м	10705-80 / 10704-91	ст.3сп	13-1267.6.1-059	1	90	4,99
10	218853M(1)	Труба ЭСВ 76*3,5 12м	10705-80 / 10704-91	ст.3сп	K2-1318.2.1-015	2	64	4,808
11	218849M(3)	Труба ЭСВ 89*3,5 12м	10705-80 / 10704-91	ст.3сп	K2-1318.2.1-016	4	64	4,808
12	219053M(416)	Труба ЭСВ 89*3,5 12м	10705-80 / 10704-91	ст.3сп	K2-1268.2.1-057	1	56	4,96
13	254339A(30851)	Труба ЭСВ 89*3,5 12м	10705-80 / 10704-91	ст.3сп	K2-95.2.1-049	5	24	2,126
14	254339A(30851)	Труба ЭСВ 89*3,5 12м	10705-80 / 10704-91	ст.3сп	K2-95.2.1-049	4	56	4,96

Химический состав, механические свойства (в соответствии с сертификатами завода-изготовителя рулонного проката)

№ п.п.	№ плавки	C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Al	V	Сэкв. x100	Временное сопротивление, Н/мм ²	Относительное удлинение, %	Предел текучести, Н/мм ²	Сплюсчивание	Загиб	Гидравл. давление, кгс/см ²	Уд. азак. КСУ	Уд. азак. ДЖ/см ²	Уд. влзк мех. ст. ДЖ/см ²
1	219233M(1)	18	19	44	6	16	6	2	3	3	3	6		23	469	30		УД	-	УД			
2	219053M(416)	14	14	45	11	17	7	3	3	3	5			23	440	30		УД	-	УД			
3	318836M(7)	15	1	41	13	25	4	1	1	3	6	40		23	433	31		УД	-	УД			
4	254339A(30851)	17	19	43	18	23	2,6	4	4	35	6	38		25	479	26	359	УД	-	УД			
5	218853M(1)	17	14	42	14	14	3	1	1	3	7			26	451	30		УД	-	УД			
6	218849M(3)	17	2	48	10	10	5	2	1	2	6	40		26	431	31		УД	-	УД			
7	151076A(2115)	6	3,9	31	14	28	5	4	5		3			359	359	36	227	-	-	УД			
8	251033A(2802)	7,3	3,7	29,3	14	21	2,7	2,6	3,7	18	4	32			349	37	215	-	-	УД			
9	352426A(18993)	17	23	47,3	12	25	3,4	3,4	5,2	17	6	42			495	27	383	-	-	УД			
10	352823A(21172)	17	20,4	41,2	17	17	3	4	6	22	7	35			500	25	385	-	-	УД			
11	253910A(27880)	4,1	3,9	25	16	20	2,3	3	4	24	6	40			360	33	290	УД	УД	УД			
12	153411A(23730)	7	1,8	28	14	18	3	4	7,1	20	5	37			372	29	301	УД	УД	УД			
13	354042A(27877)	6	3,5	29	10	20	3	3,2	5,3	23	3	37			370	35	325	УД	УД	УД			

Отгрузка труб производится по теоретической массе.

Химический состав труб соответствует ГОСТ 380-2005, ГОСТ 1050-2013

Трубы подвергнуты 100% контролю качества сварного шва неразрушающим методом.

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

При обращении по вопросам качества и количества продукции ссылаться на номер сертификата и данные на маркировочной бирке.

Дата выдачи: 9 февраля 2026 г.

Подпись:

Е. Ю. Волкова



ОТК

1