



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № УП-00017486Т от 19.03.2024

Производитель: ООО "Феррум", 630041, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Дукана, д. 10, (383) 314-02-62, cert@Ferrum-n.ru

Сведения о продукции

№ п.п.	№ плавки	Номенклатура	ГОСТ	Марка стали	Партия	№ пакета	Количество штук в пакете	Теоретич. масса пакета, тн
1	325718М(32675)	Труба профильная 40*20*1,5 6м	13663-86 / 8645-68	ст.08пс	42-75.5.1-087	11	240	1,887
2	225709М(32485)	Труба профильная 40*20*1,5 6м	13663-86 / 8645-68	ст.08пс	42-75.11.1-112	6	240	1,887
3	225713М(32703)	Труба профильная 40*20*1,5 6м	13663-86 / 8645-68	ст.08пс	42-75.11.1-111	7	240	1,887
4	325718М(32715)/225711М(32645)	Труба профильная 40*20*1,5 6м	13663-86 / 8645-68	ст.08пс	42-75.5.1-087	5	240	1,887
5	227043М(2)	Труба профильная 60*60*2,0 6м	13663-86 / 8639-82	ст.3сп	13-146.4.1-194	10	81	1,745
6	325382М(3)	Труба профильная 60*60*2,0 6м	13663-86 / 8639-82	ст.3сп	13-146.4.1-217	2	81	1,745
7	127066М(1)	Труба профильная 60*60*2,0 6м	13663-86 / 8639-82	ст.3сп	13-146.1.1-192	3	81	1,745
8	127066М(1)	Труба профильная 60*60*2,0 6м	13663-86 / 8639-82	ст.3сп	13-146.1.1-192	4	81	1,745

Химический состав, механические свойства (в соответствии с сертификатами завода-изготовителя рулонного проката)

№ п.п.	№ плавки	C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Al	V	Сэкв. x100	Временное сопротивление разрыву, Н/мм2	Относительное удлинение, %	Предел текучести, Н/мм2	Сплюснение	Затяг	Гидравл. давление, кгс/см2		Уд.вязк., Дж/см2		Уд.вязк. мех.ст., Дж/см2
																				KCU	KCV			
1	325718М(32675)	11	2	38	6	4	4	2	2	2	59	59	345	27	345	27	-	-	-	-	-	-	-	-
2	225709М(32485)	9	2	38	13	9	4	4	2	2	55	55	345	34	345	34	-	-	-	-	-	-	-	-
3	225713М(32703)	7	2	38	13	14	5	2	3	3	35	35	350	33	350	33	-	-	-	-	-	-	-	-
4	325718М(32715)	11	2	38	6	4	4	2	2	2	59	59	350	34	350	34	-	-	-	-	-	-	-	-
5	225711М(32645)	10	2	38	7	12	5	1	1	2	48	48	355	32	355	32	-	-	-	-	-	-	-	-
6	227043М(2)	10	1	36	9	6	6	3	2	3	64	64	400	33	400	33	-	-	-	-	-	-	-	-
7	325382М(3)	17	18	44	5	15	5	2	5	3	6	6	475	28	475	28	-	-	-	-	-	-	-	-
8	127066М(1)	14	2	45	16	8	4	3	4	4	54	54	430	31	430	31	-	-	-	-	-	-	-	-

Отгрузка труб производится по теоретической массе.

Химический состав труб соответствует ГОСТ 1050-2013, ГОСТ 380-2005

Трубы подвергнуты 100% контролю качества сварного шва неразрушающим методом.

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

При обращении по вопросам качества и количества продукции ссылаться на номер сертификата и данные на маркировочной бирке.

Дата выдачи: 19 марта 2024 г.

Подпись:

Е. Ю. Волкова

