



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № УП-00036818Т от 25.05.2022

Производитель: ООО "Феррум", 630041, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Дукача, д. 10, (383) 314-02-62, serf@Ferum-ni.ru

Сведения о продукции

№ п.п.	№ плавки	Номенклатура	ГОСТ	Марка стали	Партия	№ пакета	Количество штук в пакете	Метраж п/м одного пакета	Теоретич. масса пакета, тн
1	320251	Труба проф. 120*120*5,0 ст.3сп Феррум 12м ГОСТ 30245-2012	30245-2012	ст.3сп	21-195.1.1-015	1	25	300	5,265
2	320786	Труба проф. 120*120*5,0 ст.3сп Феррум 12м ГОСТ 30245-2012	30245-2012	ст.3сп	21-195.1.1-016	2	25	300	5,265
3	320786	Труба проф. 120*120*5,0 ст.3сп Феррум 12м ГОСТ 30245-2012	30245-2012	ст.3сп	21-195.1.1-015	4	25	300	5,265
4	220323/12 0198	Труба проф. 20*20*1,5 ст.08пс Феррум 6м ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.08пс	40-464.1.1-473	6	400	2 400	2,019
5	120198/22 0326	Труба проф. 20*20*1,5 ст.08пс Феррум 6м ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.08пс	40-464.1.1-473	7	400	2 400	2,019
6	220326/12 0765	Труба проф. 20*20*1,5 ст.08пс Феррум 6м ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.08пс	40-464.1.1-473	8	400	2 400	2,019
7	120765	Труба проф. 20*20*1,5 ст.08пс Феррум 6м ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.08пс	40-464.1.1-473	9	400	2 400	2,019
8	120765/32 0171/1135 23	Труба проф. 20*20*1,5 ст.08пс Феррум 6м ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.08пс	40-464.1.1-473	10	400	2 400	2,019
9	113523/32 0343	Труба проф. 20*20*1,5 ст.08пс Феррум 6м ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.08пс	40-464.1.1-473	11	400	2 400	2,019
10	320343/32 0568	Труба проф. 20*20*1,5 ст.08пс Феррум 6м ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.08пс	40-464.1.1-474	1	400	2 400	2,019
11	320568/12 0765	Труба проф. 20*20*1,5 ст.08пс Феррум 6м ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.08пс	40-464.1.1-474	2	400	2 400	2,019
12	320171/112 0765	Труба проф. 20*20*1,5 ст.08пс Феррум 6м ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.08пс	40-464.1.1-474	3	400	2 400	2,019
13	120765	Труба проф. 20*20*1,5 ст.08пс Феррум 6м ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.08пс	40-464.1.1-474	4	400	2 400	2,019

Химический состав металла. Механические свойства и технологические испытания труб

№ п.п.	№ плавки	C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Al	V	Сжв.	Временное сопротивле ние, Н/мм2	Относитель ное удлинение, %	Предел текучести, Н/мм2	Сплошнвая ние	Загнб	Гидравл. давление, кгс/см2
1	320251	16	1	47	14	7	4	2	4	2	5	30		420	33	301	-	-	-	
2	320786	17	3	44	5	10	4	3	3	2	6	40		436	32	315	-	-	-	
3	220323	6	10,2	44,2	6	18	1,9	2	4,2	18	5	35		338	38	203	-	-	-	
4	120198	6	11,7	41	12	18	1,8	2,1	3,1	19	6	35		339	38	203	-	-	-	
5	220326	6,4	8,3	40,2	10	14	1,5	2,1	4,2	19	6	34		380	35	225	-	-	-	
6	120765	6	7,7	42	7	15	2	2,6	5	17	5	35		370	31	245	-	-	-	
7	320171	6,2	12,7	40	12	21	1,9	2,9	4,1	17	5	49		359	36	227	-	-	-	
8	113523	6	13,5	42,3	12	15	2,1	2,9	5,2	13	4	40		355	31	215	-	-	-	
9	320343	5,1	7,4	41,2	20	23	1,3	2	3,7	20	6	43		359	36	227	-	-	-	
10	320568	6	6,1	47,1	12	18	3,5	3,2	5	21	6	51		334	39	197	-	-	-	

Данные химанализа соответствуют сертификатам качества завода-изготовителя рулонного проката

Данные химанализа соответствуют сертификатам качества завода-изготовителя рулонного проката

Отгрузка труб производится по теоретической массе.
Химический состав труб соответствует ГОСТу 380-2005, 1050-2013.

Дата выдачи: 25 мая 2022 г.

Подпись:

Фоток

Трубы подвергнуты 100% контролю качества сварного шва неразрушающим методом.
Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
При обращении по вопросам качества и количества продукции ссылаться на номер сертификата и данные на маркировочной бирке.



1