

Истека менеджмента качества
сертифицирована в Бюро Веритас
сертификат по ISO 9001:2015
сертификат № RU003379

Руководитель:
О "ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский
металлургический комбинат"

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ N 0121643

Грузополучатель: Акционерное Общество "ТЕМЕРСО" (код: 9037)

Станция назначения: БАТАРЕЙНАЯ
Наименование продукции: ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Номер вагона	Номер контейнера	Код станции	Дата отгрузки	Год исполнения, № заказа	№ фактуры	Квартал заказа	Бригада отгрузки	Таб. № контролера	ЛВП	Кол-во мест	Вид грузовых мест
000У520КЕ	RZDU0723441	932601	18.12.2021	21.4500727494	0020406561	4	4	15298	04	338	МОТКИ
№ Г/П	№ позиции	НТД	Тех. требования	Код продукции	Класс точности	Диаметр, мм	Вид упаковки	СОРТ	Кол-во	Вес, тн	
01	010	ГОСТ 3282-74	О/С	Пров.ок 1,2		1,20	МОТКИ	1	338	20.980	
БЕЗ УПАКОВКИ - 01; КОНТЕЙНЕР: - 01										Итого: 338	20.980
										Вес брутто: 21.065	

№ Г/П	№ плавки	№ партии	Марка стали	ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, % * 100														МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА			
				C	Si	Mn	S-10	P-10	Cr	Ni	Cu	As	N-10	Al	Ti	W	V	Mo	C экв	σ _т min Н/мм2	σ _т max Н/мм2
01			1КТ	7	3	43	18	10	4	3	6	0.3	4					290.0	490.0	15.0	

Примечание: "Хим. состав по ГОСТ 380-2005"
На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует ГИЗ.6.4.2159-07 НРБ-99-2009, СП 2.6.12612-10. Аттестат аккредитации лаборатории №РА.РУ.512722 от 12.11.2015г.
Настоящим удостоверяем, что продукция соответствует условиям контракта. При переписке по вопросам количества и качества ссылаться на номер документа о качестве и данные на маркировочной бирке.
По вопросам претензий на количество и качество продукции обращаться по адресу: www.iz-euras.com, отдел Претензий.
Примечание: ТТН№ 82572726, п/п АН 8377
Реquisite: 0.085 т
Контролер УК *М.В.Григорьев* Тушкова Т.С.

При определении массы продукции в связках и мотках превышать на весах тензометрических платформенных СТДВ-10.317 с абсолютной погрешностью от 0,1г до 2,5г +1-5кг, от 2,5 до 10г +1-10кг и на весах "ВСДП Гранит-03" с абсолютной погрешностью до 0,5г +1-1кг, до 2,0г +1-2кг, до 3,0г +1-3кг. Предельное расхождение веса при перевесе у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИЗ115-2008 Таблица А.1

